

622 取り付け注意事項

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠に有難う御座います。
本製品の取り付けに際しましては、大変注意が必要となりますので、
必ず注意事項に添ってお取り付け頂くよう、お願い致します。

本製品の適合車種

セドリック、グロリア (Y32)

グランツーリスモ アルティマ

(スーパーハイキャス仕様車)

- 9、 純正ハンドルを外す前に、完全にステアリングのニュートラルをだして下さい。
(実際に走行して直進をお確かめ下さい)
- 10、 ステアリングを回さないようにして、シャフトのねじを緩め、ステアリングを外してください。(舵角センサーの位置も絶対に変わらないようにセットして下さい)
- 11、 舵角センサー(白い円盤型の物)を動かさずにマジック等でトップの位置にマークを付けて下さい。
- 12、 ユニバーサルボスのトップマーク(赤いペイントマーク)に合わせて取り付けたいステアリングを固定してください。

注 この作業は絶対に守ってください。

- 13、 (3)で付けた舵角センサーのトップの位置を確認してステアリングを取り付けてください。
- 14、 操舵センサーのトップの位置がわからなくなった場合は、純正ステアリングの裏側を見て位置を確認して下さい。
- 15、 取り付け後 60km/h 以下で直進を確認して下さい。
- 16、 上記作業終了後、必ずバッテリーのプラス端子を一回外してください。
(これによって直進メモリーを再記憶させます)

注 ラジオ、時計等のメモリーは再設定してください。

上記作業を怠りますと 60km/h 以上のスーパーハイキャス作動時にコンピューターが誤作動する危険があります。